



BOTELLEROS

PRESTACIONES

- Modelos MESBOT BLANCO: exterior en acero plastificado e interior en acero galvanizado.
- Modelos MESBOT INOX: Exterior en acero inox AISI304 18/10, excepto el respaldo. Interior en aluminio. Puertas inox deslizantes sobre bastidor.
- Encimera de acero inox AISI304 18/10.
- Separadores interiores de alambre en acero plastificado.
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporador estático.
- Control de temperatura.
- Interruptor general ON OFF luminoso.
- Temperatura de trabajo K1 (0/+7°C), clase climática CC2 (32°C 65%H.R.), según EN16902.

¿Los quieres con termostato digital? Consulta con tu distribuidor.

	MESBOT 100 BLANCO	MESBOT 150 BLANCO	MESBOT 200 BLANCO
Medidas (AxFxH)	1020 x 545 x 840 mm	1510 x 545 x 840 mm	2010 x 545 x 840 mm
Volumen bruto	184 litros	290 litros	389 litros
Puertas	2	3	4
Separadores interiores	1	2	3
Rango de temperatura	0 / +7°C	0 / +7°C	0 / +7°C
Potencia frigorífica	167 W	236 W	360 W
Consumo nominal	111 W	128 W	187 W
Clase climática	CC2	CC2	CC2
Voltaje	230v 50Hz	230v 50Hz	230v 50Hz
Peso	52 kg	68 kg	84 kg
Refrigerante	R-600a	R-600a	R-600a
Código Analógico	MSBO100BL	MSBO150BL	MSBO200BL

	MESBOT 100 INOX	MESBOT 150 INOX	MESBOT 200 INOX	MESBOT 250 INOX
Medidas (AxFxH)	1010 x 550 x 850 mm	1500 x 550 x 850 mm	1990 x 550 x 850 mm	2480 x 550 x 850 mm
Volumen bruto	270 litros	420 litros	580 litros	720 litros
Puertas	2	3	4	5
Separadores interiores	1	2	3	4
Rango de temperatura	0 / +7°C	0 / +7°C	0 / +7°C	0 / +7°C
Potencia frigorífica	176 W	205 W	304 W	502 W
Consumo nominal	125 W	132 W	180 W	208 W
Clase climática	CC2	CC2	CC2	CC2
Voltaje	230v 50Hz	230v 50Hz	230v 50Hz	230v 50Hz
Peso	61 kg	77 kg	96 kg	115 kg
Refrigerante	R-290	R-290	R-290	R-290
Código	MSBO100IX	MSBO150IX	MSBO200IX	MSBO250IX
Código Digital	MSBO100IXDG	MSBO150IXDG	MSBO200IXDG	MSBO250IXDG



MESBOT 150 BLANCO



MESBOT 200 INOX con termostato digital