



ARCONES CONGELADOS

TAPA CORREDERA OPACA

PRESTACIONES

- Arcones para conservación de congelados con puertas correderas ciegas, ideales para heladería.

MODELOS TOS

- Fondo exterior 670 cm.
- Exterior e interior en chapa blanca galvanizada y plastificada.
- Aislamiento poliuretano inyectado de 70mm sin CFC.
- Marco inyectado en color gris.
- Refrigeración estática.
- Control electrónico de la temperatura.
- Puertas correderas con cierre con llave.
- 4 Ruedas pivotantes.
- No admiten cestillos.

MODELOS CHC

- Fondo exterior 620mm (CHC525: 665mm).
- Exterior en chapa blanca zincada a doble cara.
- Interior en chapa blanca plastificada.
- Aislamiento poliuretano inyectado de 70mm sin CFC.
- Marco y detalles en ABS inyectado color gris
- CHC 525: marco de aluminio anodizado.
- CHC 420: tapas con tiradores y perfiles azules
- Refrigeración estática.
- Condensador libre de mantenimiento.
- Termómetro analógico.
- Termostato mecánico regulable.
- 4 ruedas pivotantes.
- No admiten cestillos.



TOS 300

FICHA TÉCNICA

	TOS 220	TOS 300	TOS 400	TOS 500
Medidas exteriores	840x670x895mm	1063x670x895mm	1283x670x895mm	1503x670x895mm
Medidas interiores	700x527x725mm*	920x527x725mm*	1140x527x725mm*	1360x527x725mm*
Litros	222 L	304 L	387 L	470 L
Rango de temperatura	-22°C/-9°C	-22°C/-9°C	-22°C/-9°C	-22°C/-9°C
Refrigeración	Estática	Estática	Estática	Estática
Condensación	Estática	Estática	Estática	Estática
Clase climática	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)
Gas refrigerante	R600A	R600A	R600A	R600A
Voltaje	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
Potencia eléctrica	115 W - 1,55 kWh/24h	135 W - 2,08 kWh/24h	190 W - 3,21 kWh/24h	190 W - 3,33 kWh/24h
Peso	48 kg	54 kg	57 kg	60 kg
Código	ACTCRR222OP	ACTCRR304OP	ACTCRR387OP	ACTCRR470OP

	CHC 200	CHC 290	CHC 420	CHC 525
Medidas exteriores	620x620x910mm	1000x620x910mm	1260x620x910mm	1507x665x910mm
Medidas interiores	495x495x680mm*	875x495x680mm*	1135x495x680mm*	1380x535x695mm*
Litros	140 L	270 L	376 L	490 L
Rango de temperatura	-24°C/-18°C	-24°C/-18°C	-24°C/-18°C	-24°C/-18°C
Refrigeración	Estática	Estática	Estática	Estática
Condensación	Estática	Estática	Estática	Estática
Clase climática	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)
Gas refrigerante	R290	R290	R290	R290
Voltaje	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
Potencia eléctrica	150 W	175 W	220 W	262 W
Peso	42 kg	57 kg	64 kg	75 kg
Código	ACTCRR140OP	ACTCRR270OP	ACTCRR376OP	ACTCRR490OP

* Escalón motor. TOS: 300x250mm / CHC: 230x230mm