



ARCONES CONGELADOS

TAPA OPACA ABATIBLE

PRESTACIONES

- Arcones para conservación de congelados con puerta abatible ciega.
- Acabado exterior color blanco, con aislamiento de poliuretano inyectado sin CFC 50 mm (SIF570: 60 mm)
- Cuba interior en aluminio con esquinas redondeadas
- Descongelación manual con sistema de drenaje de agua
- Termómetro y termostato digital.
- Cierre de puerta con llave.
- 4 rodillos para un fácil desplazamiento.

CHEV: Cuba de aluminio / Aislamiento poliuretano inyectado de 65 mm / Puerta en blanco o acero inox.

SIF700: Cuba de chapa blanca plastificada / Aislamiento poliuretano inyectado de 60 mm.



CH110



CH 900 2P

HC460

	CH110	HC170	HC240	HC320	HC370	HC460
Medidas exteriores	550x650x850 mm	580x620x840 mm	930x660x860 mm	990x660x860 mm	1170x660x860 mm	1400x660x860 mm
Medidas interiores	470x433x532 mm	480x476x715 mm	726x476x715 mm	886x476x715 mm	1066x476x715 mm	1296x476x715 mm
Litros	102 l.	126 l.	209 l.	264 l.	324 l.	402 l.
Rango de temperatura	-25°C / -17°C	-25°C / -17°C	-25°C / -17°C	-25°C / -17°C	-25°C / -17°C	-25°C / -17°C
Capacidad de cestas (no incluidas)	1	2	3	3	4	5
Refrigeración	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Condensación	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Clase climática	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)
Gas refrigerante	R-600A	R-600A	R-600A	R-600A	R-600A	R-600A
Voltaje	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
Potencia eléctrica	90 kw (0,529 kWh/24h)	133 kw (1,001 kWh/24h)	146 kw (1,104 kWh/24h)	167 kw (1,248 kWh/24h)	199 kw (1,403 kWh/24h)	231 kw (2,336 kWh/24h)
Peso	24 kg	29 kg	34 kg	36 kg	41 kg	46 kg
Código	ACTCA102	ACTCA126	ACTCA209	ACTCA264	ACTAC324	ACTCA402

	HC570	CHEV	CHEV P INOX	SIF 700	CH 650	CH 900 2P
Medidas exteriores	1600x660x860 mm	1700x690x860 mm	1700x690x860 mm	1570x751x1027 mm	1700x720x960 mm	2000x780x960 mm
Medidas interiores	1479x459x705mm	1572x562x590 mm (Escalón motor 300x250mm)	1572x562x590 mm (Escalón motor 300x250mm)	1572x562x590 mm (Escalón motor 300x250mm)	1565x585x770 mm	1465x643x774 mm / 400x643x446 mm
Litros	439 l.	472 L	472 L	664 L	597 L	800 L
Rango de temperatura	-25°C / -17°C	-25°C / -17°C	-25°C / -17°C	-25°C / -17°C	-22°C/-18°C	-22°C/-18°C
Capacidad de cestas	6	4	6	6	2	-
Refrigeración	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Condensación	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática	Estática
Clase climática	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	4 (30°C/55%HR)	SN (10°C/32°C)	SN (10°C/32°C)
Gas refrigerante	R-600A	R-600A	R-600A	R-600A	R290	R290
Voltaje	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
Potencia eléctrica	243 kw (2,628 kWh/24h)	210 W / 1,282 kWh/24h	210 W / 1,282 kWh/24h	260 W / 3,639 kWh/24h	260 W	290 W
Peso	64 kg	58 kg	60 kg	96 kg	107 kg	129 kg
Código	ACTCA439	ACTCA664	ACTCAIX664	ACTCA472	ACTCA597	ACTC9002P

	CESTA PARA CH	CESTA PARA HC	CESTA PARA SIF	CESTA PARA CHEV	CESTA PARA CH650
Medidas	230x464x210	240x430x290mm	240x430x290 mm	230x464x210 mm	270x547x255mm
Código	ACACCESTACH	ACACCESTAHC	ACACCESTASIF	ACACCESTACHEV	ACACCESTACH650