



ISLAS DE CONGELACIÓN

PRESTACIONES

- Islas para la conservación de congelados con vista panorámica y doble servicio (acceso desde ambos lados).
- 2 puertas correderas de cristal templado plano (4 en IL2500).
- Exterior en chapa blanca zincada a doble cara. Interior en chapa galvanizada blanca. Aislamiento poliuretano inyectado 70 mm sin CFC.
- Marco en aluminio anodizado gris. Perfil perimetral paragolpes en ABS gris.
- Desescarche manual. Termostato digital.
- Luz LED interior. 4 ruedas (2 con freno).

FICHA TÉCNICA

	IL 1500	IL 2000	IL 2500
Medidas exteriores	1500x910x800 mm	2000x910x800 mm	2500x910x800 mm
Medidas interiores	1367x765x560 mm	1867x765x560 mm	2367x765x560 mm
Litros	500 L	720 L	930 L
Capacidad de cestas (incluidas)	4	6	7
Rango de temperatura	-22°C/-18°C	-22°C/-18°C	-22°C/-18°C
Refrigeración	Estática	Estática	Estática
Clase climática	3 L1 (25°C/60%HR)	3 L1 (25°C/60%HR)	3 L1 (25°C/60%HR)
Gas refrigerante	R290	R290	R290
Voltaje	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz	220V-1N-50Hz
Potencia eléctrica	230 W	370 W	380 W
Peso	100 kg	133 kg	171 kg
Código	ACIS1500	ACIS2000	ACIS2500

Dotación	4 CESTAS PARA IL1500	6 CESTAS PARA IL2000	7 CESTAS PARA IL2500
	265x755x200 mm	265x755x200 mm	265x755x200 mm
Código	ACACCESTAI500	ACACCESTAI2000	ACACCESTAI2500



IL 2500