



# CÚPULA Y LAVA OBJETOS

## PRESTACIONES

- **MODELO MERCÚPULA:** Construido en doble pared en el cuerpo inferior y pared simple en la capota.
- **MODELO MEROBJECT:** Construido íntegramente con doble pared integral y puerta con aislamiento térmico.
- Elevación estable y suave, sin puntos muertos para minimizar el esfuerzo del operario.
- Cuba con fondo estampado y libre de cables y puntos donde se pueda acumular la suciedad. Equipada con filtro integral de acero inoxidable de alta calidad.
- Fácil manejo: 4 botones táctiles y una pantalla LED de 4 caracteres. Visualización sencilla de en qué punto se encuentra del ciclo de lavado.
- Sistema de diagnóstico automático para que siempre puedas ver el estado de la máquina.
- Temperatura de depósito y calderín, dosis de detergente y de abrillantador ajustables (si se ha instalado).

## FICHA TÉCNICA

	MERCÚPULA PLUS	MEROBJECT PLUS
<b>Productividad</b>	40 (ciclo 90") - 20 (ciclo 120")	30 cestas / hora
<b>Dimensiones exteriores (con capota abierta)*</b>	70,6 x 80 (190,9)* x 147,9 cm	72 x 78 x 173 cm
<b>Tamaño de cesta</b>	50x50 cm	56x63 cm
<b>Capacidad de la cuba</b>	15 l.	37 l.
<b>Capacidad de calderín</b>	6 l.	6 l.
<b>Resistencia cuba / calderín</b>	2100 W / 8500 W	3000W / 6000 W
<b>Bomba de lavado</b>	500 W	1500 W
<b>Potencia total</b>	8.500 W	10.500 W
<b>Conexión eléctrica</b>	400V 3N 50Hz	400V 3N 50Hz
<b>Presión agua de alimentación</b>	2-4 bar	2-4 bar
<b>Temp. Agua de alimentación</b>	15-60°C	15-60 °C
<b>Código</b>	LACU50SBP	LALO410SB
<b>Dotación</b>	1 cesta platos + 1 cesta vasos	1 cesta inox de 56x63 cm
	1 cesta cubiertos	Dosificador de abrillantador
	Dosificador de abrillantador	

PROGRAMAS MEROBJECT P	USO RECOMENDADO	CONSUMO MIN. LT/CICLO	DURACIÓN	TEMP. LAVADO	TEMP. ENJUAGADO
<b>ESTÁNDAR</b>					
<b>PROfessional 2</b>	Suciedad ligera no reseca	3 l.	120 seg.	55 °C	80 °C
<b>PROfessional 4</b>	Uso general	3,5 l.	240 seg.	60 °C	82 °C
<b>PROfessional 6</b>	Suciedad intensa	3,5 l.	360 seg.	65° C	85 °C
<b>ESPECIFICOS</b>					
<b>PROfessional 8</b>	Uso intensivo 1	4,5 l.	480 seg.	65° C	85 °C
<b>PROfessional 10</b>	Uso intensivo 2	4,5 l.	600 seg.	65° C	85 °C
<b>PROlong</b>	Lavado continuo	3,5 l.	720 seg.	60 °C	82 °C
<b>PROeco</b>	Ciclo eficiente	3,5 l.	300 seg.	45 °C	80 °C
<b>ESPECIFICOS</b>					
<b>PROself</b>	Autolimpieza	3 l.	120 seg.	-	82 °C



MEROBJECT PLUS



MERCÚPULA PLUS con accesorios opcionales