







INOX SNACK

PRESTACIONES

- Exterior e interior acero inox AISI-304 (excepto respaldo y fondo embutido).
- Puerta reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético: la puerta permanece abierta al superar los 90° de apertura.
- Contrapuerta en inox.
- Estantes interiores regulables en altura y de varillas en acero plastificado.
- Iluminación LED interior.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Sistemas de refrigeración y condensación ventilados.
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo.
- Control electrónico de temperatura, eficiente en la gestión del consumo.
- Desescarche y evaporación del agua automáticos.
- Gestión de funcionamiento de ventiladores en la cámara con la apertura de la puerta.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura (135-200 mm).
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación de la unidad condensadora desmontables.
- Protección de alta temperatura en grupo frigorífico mediante control electrónico.

FICHA TÉCNICA

	 MERINOX SNACK 1P TN	 MERINOX SNACK 1P BT	 MERINOX SNACK 2P TN	 MERINOX SNACK 2P BT
Medidas (AxFxH)	680 x 735 x 2160 mm	680 x 735 x 2160 mm	1370 x 730 x 2160 mm	1370 x 730 x 2160 mm
Rango de temperatura	-2 / +8°C	-20 / -15°C	-2 / +8°C	-20 / -15°C
Capacidad	505 l.	505 l.	1404 l.	1282 l.
Nº estantes	3	3	6	6
Potencia frigorífica	502 W	606 W	845 W	907 W
Consumo nominal	232 W	553 W	373 W	952 W
Clase climática	5 (40°C - 40%HR)	4 (30°C - 55%HR)	5 (40°C - 40%HR)	4 (30°C - 55%HR)
Voltaje	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz
Refrigerante	R-600	R-290	R-600	R-290
Código	ASIXSKIPTN	ASIXSK1PBT	ASIXSK2PTN	ASIXSK2PBT
Opcionales	ESTANTE ADICIONAL - PUERTA DE CRISTAL			
Dotación	Consultar			



MERINOX SNACK 1P



MERINOX SNACK 2P

