




PEQUEÑO VOLUMEN POSITIVOS

PRESTACIONES


- Diseñados para bebidas y productos envasados.
- Interior y exterior en acero plastificado blanco.
- Interior y exterior en acero plastificado negro, sin coste adicional bajo demanda.
- Estantes de alambre de acero plastificado, regulables en altura.
- Compresor hermético alto par de arranque.
- Evaporador ventilado impreso en placa de aluminio.
- Control digital de temperatura y desescarches.
- Iluminación interior LED.
- Unidad condensadora estática.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Evaporación automática del agua de desescarche.

FICHA TÉCNICA

	MERMINI 24 TN	MERMINI 45 TN
Medidas (AxFxH)	415 x 462 x 512 mm	450 x 495 x 740 mm
Pantalla publicitaria	No	No
Capacidad	38 l.	69 l.
Capacidad latas 33 cl. (expuestas)	24 (4)	45 (5)
Rango de temperatura	+1 / +9°C	+1 / +9°C
Nº estantes	1	2
Potencia frigorífica	142 W	156 W
Consumo nominal	85 W	99 W
Clase climática	CC2 (32°C - 65%HR)	CC2 (32°C - 65%HR)
Voltaje	220V - 50/60Hz	220V - 50/60Hz
Refrigerante	R-600a	R-600a
Código	AEPV24TN	AEPV45TN



MERMINI 24



MERMINI 45



MERMINI 24 TN



MERMINI 45 TN