






## SNACK INOX FONDO 700

### PRESTACIONES

- Exterior e interior acero inox AISI-304 (excepto respaldo y fondo embutido).
- Puerta reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético: la puerta permanece abierta al superar los 90° de apertura.
- Contrapuerta en inox.
- Estantes interiores regulables en altura y de varillas en acero plastificado.
- Iluminación LED interior.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP.
- Sistemas de refrigeración y condensación ventilados.
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo.
- Control electrónico de temperatura, eficiente en la gestión del consumo.
- Desescarche y evaporación del agua automáticos.
- Gestión de funcionamiento de ventiladores en la cámara con la apertura de la puerta.
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura (135-200 mm).
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación de la unidad condensadora desmontables.
- Protección de alta temperatura en grupo frigorífico mediante control electrónico.

### FICHA TÉCNICA

	 MERINOX SNACK 2P TN - F.700	 MERINOX SNACK 2P BT - F.700	 MERINOX SNACK 4MP TN - F.700
Medidas (AxFxH)	1250 x 700 x 2040 mm	1250 x 700 x 2040 mm	1250 x 700 x 2040 mm
Rango de temperatura	-2 / +8°C	-20 / -15°C	-2 / +8°C
Capacidad	964 l.	964 l.	964 l.
Nº estantes	6	6	6
Potencia frigorífica	543 W	833 W	543 W
Consumo nominal	416 W	810 W	416 W
Clase climática	5 (40°C - 40%HR)	4 (30°C - 55%HR)	5 (40°C - 40%HR)
Voltaje	220V - 50Hz	220V - 50Hz	220V - 50Hz
Refrigerante	R-600	R-290	R-290
Código	ASIXSK2PTN7	ASIXSK2PBT7	ASIXSK4MPTN7
Opcionales	ESTANTE ADICIONAL - PUERTA DE CRISTAL		
Dotación	Consultar		



MERINOX SNACK 2P TN - FONDO 700

